



Tekniska regler – Pro10 stock/blinky

1. Motor

- 1.1 Valfri 10.5T motor. Motorn skall finnas specificerad hos EFRA, ROAR eller BRCA.
- 1.2 Endast en motor per tävling.

2. Fartreglage

- 2.1 Alla reglage som kan ställas i "blinky", dvs 0-timing och 0-boost är godkända.

3. Utväxling

- 3.1 Fri utväxling.

4. Däck

- 4.1 Valfria foam.
- 4.2 Däcksoppa är ej tillåtet.
- 4.3 Däckvärmare är ej tillåtet.

5. Batteri

- 5.1 2-cell LiPo batterier (HARD-CASE) laddade till max 8.40V är tillåtet.
- 5.2 LiPo-påse är ett krav vid laddning.
- 5.3 Batteriet får ej bytas efter start av pågående heat.
- 5.4 Max laddstyrka, 2C

6. Kaross & chassi

- 6.1 Endast skala 1/10.
- 6.2 Inga rollover-antennar får användas.
- 6.3 Endast 2wd bakhjulsdrift.
- 6.4 Endast Pancar, LMP and GT-karosser är tillåtna.
- 6.5 Endast 2wd bakhjulsdrift.

7. Mått och vikt

- 7.1 Max bredd 235 mm.
- 7.2 Hjulbas 254-264mm.
- 7.3 Minimivikt: 1050gram inklusive transponder.