

Regler 1/10 FWD

Motor och Fartreglage

- Enhetsmotor samt ESC. Hobbywing Justock 17,5t (artnr: 30408011) motor samt fartreglage (artnr: 30112003) alternativt combo-kit (artnr: 30112000).
- ESC skall vara i 0-timing / Blinky mode.
- ESC skall ha programvara .V1_17k5_NoTIMING. (Original 17500RPM begränsning)
- Varvtalsbegränsning: 17500rpm.

Utväxling

- Total utväxling skall vara minst 5.0FDR (Final Drive Ratio).

Batterier

- 2 cells LiPo 7,4/7.6v, hardcase.
- Laddregler enligt SBF regler
- LiPo-påse är ett krav vid laddning.

Vinge

- Karosser ska köras med vinge avsedd för befintlig kaross. Eftermarknads vingar ej tillåtna.

Däck

- Ride belted FWD däck (Artnr 26073). 1 set däck (4 styck)/tävling. Vid spräckt fälg och/eller defekt däck får hjulparet (2) bytas ut.
- Däcksoppa som är godkänd är enbart MR33 V4 (MR33-0004).

Mått och Vikt

- Max bredd mellan yttersida hjul 190mm.
- Minimum 1200g.

Karosser

- Stötfångare skall monteras men måste vara utformad på ett sätt så den inte skadar andra bilar, underlaget eller människor. Den får ej sticka utanför karossen sett ovanifrån. Skumgummi-bumper rekommenderas.
- Inga andra hål än de som krävs för karossfästen och antenn tillåts.
- Karosslistan för FWD klassen - <https://bit.ly/3GTHUJM>
- Kaross får endast användas med medföljande vinge monterad enligt tillverkarens intention.